

Collection

BOSCO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Profilé texturé avec rainure

Les panneaux de revêtement de la **Collection Bosco** de Rialux, sont entièrement composés d'aluminium. Les panneaux de revêtement Rialux se démarquent pour leur facilité d'installation, leur poids très léger et sans oublier qu'ils ne rouillent pas. La texture du produit rappelle le bois naturel et donnera certainement fière allure à votre projet.

DÉTAILS DU PRODUIT	DIMENSIONS
Longueur	150 pouces
Hauteur couvrante	5.45 pouces
Épaisseur - profondeur	0.45 pouces
Poids (par panneau)	2 lbs
Ouverture pour vissage	3/4 po x 1/8 po (19mm x 3.2mm)
Intervalle des ouvertures de visage	3 1/4 po (82.5mm)
Calibre	21 millièmes
Panneau	1 panneau = 5.68 pi ²

EMBALLAGE	
Quantité par boîte	20 panneaux de 150 po
Superficie couverte par boîte	113.6 pi ²
Dimension de la boîte	152 x 7 3/4 x 4 7/8 pouces
Poids de la boîte	55 lbs

NOTE

Veuillez-vous référer au code du bâtiment pour les détails d'installation.

SURFACE D'INSTALLATION

- Sur des fourrures de bois (16 po centre à centre)
- Sur des fourrures métalliques (16 po centre à centre)

SENS D'INSTALLATION


- Pose horizontale
- Pose verticale

PROCÉDURE DE FIXATION

- Vissage aux 16 pouces dans les trous prévus à cet effet. Utilisez des vis en inox.
- Utilisez les embouts pré-entaillés des panneaux de 12.5 pi.lin. afin de superposer les profilés lors de l'installation.

Collection

BOSCO



VISSAGE

Il est recommandé d'utiliser les vis disponibles chez Rialux. Les vis doivent être vissées au centre des ouvertures prévues à cet effet et de manière modérée. Il est important de ne pas exercer de pression vers le haut ou vers le bas. Vérifiez l'installation à tous les 3 ou 4 rangs pour s'assurer que le travail est effectué correctement. Pour une meilleure inspection visuelle, veuillez retirer la pellicule de protection au fur et à mesure lors de l'installation.

ASSEMBLAGE

Jointement des panneaux d'aluminium Rialux sur leur largeur: Effectuez l'installation à l'aide du système Clip-Sécur qui recouvre et protège les zones de vissage.

Jointement des panneaux d'aluminium Rialux sur longueur: Veuillez superposer les embouts entaillés aux extrémités des panneaux de revêtements d'aluminium Rialux.

MOULURES ET ACCESSOIRES

Le fabricant de revêtement d'aluminium Rialux, offre également les systèmes de moulures de départ, moulures d'égouttement, moulures en J, ainsi que les coins intérieurs / extérieurs.

Veuillez installer minutieusement à niveau, la moulure de départ comme agrafe invisible au bas des murs derrière les profilés Rialux. L'installation d'une moulure d'égouttement est requise pour dévier l'eau autour des fenêtres et portes.

COULEURS



BLANC ALPIN BRUN TERRA GRIS GALET NOIR ABSOLU BEIGE DUNE

VÉRIFICATION DU MATÉRIEL

Veuillez inspecter le contenu des boîtes lors de la réception du matériel. Tout matériel installé sera considéré comme l'acceptation du produit.

MANIPULATION DES BOITES

Toujours soulever à chaque extrémité et tenir la boîte droite en tout temps. Ne pas soulever par le milieu, pour éviter d'abimer et de déformer le produit.



INCOMBUSTIBILITÉ

Les panneaux de revêtement de la **Collection Bosco** de Rialux, sont classés zéro danger d'inflammabilité, selon les normes de la classification NFPA.